



Официальный прайс-лист на автоматику BFT с 8 июня 2020г.





Указаны рекомендованные розничные цены

ООО "ВАЛЕКС"

Москва, ул.Лодочная, д. 43к1, тел.: +7 495 221-51-17





www.valex-group.ru


Электромеханические болларды O&O Цена, руб.

EASY 115/500		без светодиодных огней, h=500мм, d=115мм, электромеханический столб (боллард), время открытия 6с, до 2000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, без сигнальных огней.	303000	столб электромеханический	1	142000,0
EASY RUS 220/500-6 без сигнальных огней		без светодиодных сигнальных огней, h=500мм, d=220мм, время открытия 6с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 105кг. Цвет крышки, трубы и основания - черные.	RS303057 RS303055	боллард электромеханический	1	143900,0
EASY RUS L 220/500-6 с сигнальными огнями		со светодиодными сигнальными огнями, h=500мм, d=220мм, время открытия 6с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 105кг. Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный.	RS303055 RS303056	боллард электромеханический	1	164400,0
EASY RUS 220/700-6 без сигнальных огней		без светодиодных сигнальных огней, h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 120кг. Цвет крышки, трубы и основания - черные.	RS303051 RS303053	боллард электромеханический	1	163750,0
EASY RUS L 220/700-6 с сигнальными огнями		со светодиодными сигнальными огнями h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 120кг. Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный. Без звукового сигнала.	RS303051 RS303052	боллард электромеханический	1	178750,0
EASY RUS L 220/700-6 с сигнальными огнями нержавеющейка		со светодиодными сигнальными огнями, h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 15000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 122кг. Цвет крышки трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный. Без звукового сигнала.	RS303051 350001-RS-OX RS303052	усиленный боллард электромеханический с накладкой из нержавеющейка	1	241750,0
STOPPY MBB/ DACOTA 220/500		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, время открытия 6с, энергия удара= 10500 Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 93кг.	R950008 00003	боллард электромеханический	1	268000,0
STOPPY MBB/ DACOTA 220/500/8 - усиленный		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, стенка столба 8 мм, время открытия 6с, энергия удара= 16000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 93кг.	RS950008 00003 RS000000	боллард электромеханический	1	по запросу
STOPPY MBB/ DACOTA 220/500 нержавеющейка		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, время открытия 6с, энергия удара= 12000 Дж, IP67, интенсивность до 1500 циклов в сутки, сигнальные огни и звуковой сигнал, - 45°C - +60°C, вес 95кг.	R950008 00003 350000 RS OX	усиленный боллард электромеханический с накладкой из нержавеющейка	1	326000,0
STOPPY MBB/ DACOTA 220/700		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 10500 Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 97кг.	R950009 00003	боллард электромеханический	1	286700,0
STOPPY MBB/ DACOTA 220/700/8 - усиленный		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, стенка столба 8 мм, время открытия 6с, энергия удара= 16000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 93кг.	RS950008 00003 RS000000	боллард электромеханический	1	по запросу
STOPPY MBB/ DACOTA 220/700 нержавеющейка		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 12000 Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 97кг.	R950009 00003 350001 RS OX	усиленный боллард электромеханический с накладкой из нержавеющейка	1	349700,0
PERSEO CBE для боллардов MBB / DACOTA		блок управления боллардами BFT, поддерживает до 4 столбов, встроенный приемник на 2048 пультов, возможность активирования подогрева обмотки двигателя. Рекомендуется подключение аварийного питания STOPPY BAT.	381785-B	блок управления боллардами	1	34000,0
BATT DK аварийное питание STOPPY		аварийное питание для STOPPY MBB	303288-U	аварийное питание	1	23255,0

Гидравлические противотаранные и антиррорристические (K4 и K12) болларды O&O

GRIZZLY 275/600-6 SCT LIGHT VERN		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=600мм, d=273мм, время открытия 5с, стенка столба 6мм, энергия удара=20000Дж, энергия разрушения=250000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.	350200	боллард гидравлический	1	398000,0
----------------------------------	--	---	--------	------------------------	---	----------

<p>GRIZZLY 275/600-6 SCT LIGHT VERN нержавейка</p>		<p>светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=600мм, d=273мм, время открытия 5с, стенка столба 6мм, энергия удара=22000Дж, энергия разрушения=25000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°С - +60°С, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.</p>	<p>350200 350200 RS OX</p>	<p>усиленный боллард гидравлический с накладкой из нержавеющей</p>		<p>по запросу</p>
<p>GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT VERN</p>		<p>светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=20000Дж, энергия разрушения=25000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°С - +60°С, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.</p>	<p>350470</p>	<p>боллард гидравлический</p>	<p>1</p>	<p>471500,0</p>
<p>GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT VERN нержавейка</p>		<p>светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=22000Дж, энергия разрушения=25000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°С - +60°С, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.</p>	<p>350470 350470RS OX</p>	<p>усиленный боллард гидравлический с накладкой из нержавеющей</p>		<p>по запросу</p>
<p>XPASS B 275/800C L K4 стенка столба 10 мм</p>		<p>Противотаранный сертификат К4, светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=15000Дж, энергия разрушения=80000Дж интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°С - +60°С, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция. IWA14-1 and PAS68 certified (equivalent to K4). Painted steel stem, H 800 mm</p>	<p>Предзаказ срок поставки 3 месяца</p>	<p>боллард гидравлический</p>	<p>1</p>	<p>по запросу</p>
<p>XPASS B 330/1200 BODY L</p>		<p>Антитеррористический сертификат К12, светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=1200мм, d=330мм, стенка столба 25 мм, энергия удара=200000Дж, энергия разрушения=2100000Дж. Нужно доукомплектовать гидравлической станцией или гидравлической станцией с EFO системой (быстрое открытие).</p>	<p>Предзаказ срок поставки 3 месяца</p>	<p>боллард гидравлический</p>	<p>1</p>	<p>по запросу</p>
		<p>Гидравлическая станция для каждого К12 болларда, при отключении эл. Питания удерживает столб открытым.</p>	<p>Предзаказ срок поставки 3 месяца</p>	<p>гидравлическая станция</p>		<p>по запросу</p>
		<p>Гидравлическая станция для каждого К12 болларда, при отключении эл. Питания удерживает столб открытым. Дополнительно оснащена системой быстрого открытия (EFO).</p>	<p>Предзаказ срок поставки 3 месяца</p>	<p>гидравлическая станция + система быстрого открытия EFO</p>		<p>по запросу</p>
<p>RSDE10/15</p>		<p>Масло гидравлическое</p>	<p>RSDE10/15</p>	<p>масло гидравлическое</p>	<p>1 литр</p>	<p>845,0</p>
<p>PERSEO CBE 230.P для GRIZZLY</p>		<p>блок управления боллардами BFT и O&O, поддерживает до 4 столбов, встроенный приемник на 2048 пультов, возможность активирования подогрева обмотки двигателя от встроенного термодатчика.</p>	<p>381785-B</p>	<p>блок управления</p>	<p>1</p>	<p>34000,0</p>

Аксессуары для боллардов						
<p>FULL TOTEM/320 mm</p>		<p>высота в сборе -1800 мм, d=320 мм, толщина стали - 5мм, цвет RAL 7015 серый, катафорез + порошковая покраска. Состав - 2 модуля, монтажный комплект арт. 394360 и светодиодный светофор арт. 394350, - верхний модуль арт. 394310 с алюминиевой передней крышкой, нижний арт. 394300 - со стальной.</p>	<p>394330</p>	<p>комплект модульной уличной стойки для блоков управления и аксессуаров управления</p>	<p>1</p>	<p>131000,0</p>
<p>FULL TOTEM/275 mm</p>		<p>высота в сборе -1930 мм, d=275 мм, толщина стали - 6 мм, цвет RAL 7015 серый, порошковая покраска. Состав - 2 модуля, монтажный комплект и подсветка (желтый дюралайт) - верхний с передней стальной крышкой, - нижний с передней стальной крышкой.</p>	<p>RS394330</p>	<p>модульная уличная стойка для блоков управления и аксессуаров управления</p>	<p>1</p>	<p>72000,0</p>
<p>дренажный колодец без крышки для столбов 500 мм.</p>		<p>Колодец для столбов 500 мм (EASY115/500, EASY RUS 220/500, STOPPY MBV 220/500) под квадратную съемную чугунную крышку. Дополнительно требуется - дренажный насос (не входит в комплектацию) и трубы диаметром 125 мм для подвода дренажа от боллардов (не входят в комплектацию).</p>	<p>по запросу</p>	<p>корпус колодца без крышки</p>	<p>1</p>	<p>по запросу</p>
<p>дренажный колодец без крышки для столбов 600, 700 и 800 мм.</p>		<p>Колодец для столбов 600, 700 и 800 мм (EASY RUS 220/700, STOPPY MBV 220/700, GRIZZLY 275/600, GRIZZLY 275/800) под квадратную съемную чугунную крышку. Дополнительно требуется - дренажный насос (не входит в комплектацию) и трубы диаметром 125 мм для подвода дренажа от боллардов (не входят в комплектацию).</p>	<p>по запросу</p>	<p>корпус колодца без крышки</p>	<p>1</p>	<p>по запросу</p>
<p>Чугунная крышка</p>		<p>квадратная чугунная крышка 360x360 мм дренажного колодца</p>	<p>350026</p>	<p>крышка колодца</p>	<p>1</p>	<p>12100,0</p>

Дренажный насос	Рекомендуется погружной дренажный насос со встроенным поплавком и автоматическим режимом работы. Максимальный диаметр насоса не более 275 мм.				1	по запросу
-----------------	---	--	--	--	---	------------


Подъемные столбы (газ-лифт)

SCUDO G 114/470 - 4		Подъемный механический столб, h=470мм, d=114мм, стенка столба - 4 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте.	RS303851	столб механический	1	43000,00
SCUDO G 114/470 - 2 с нержавеющейкой		Подъемный механический столб, h=470мм, d=114мм, стенка столба из нержавеющей - 2 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте.	под заказ	столб механический	1	52000,00
SCUDO G 220/470 - 4		Подъемный механический столб, h=470мм, d=220мм, стенка столба - 4мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте. Возможно исполнение с накладкой из нержавеющей RS303853 - цена по запросу.	RS303852	столб механический	1	66100,00

Фиксированные столбы

SCUDO F 114/500 4 анкерный тип 2		Фиксированный столб, h=500мм, d=114мм, стенка столба - 4 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	RS303865	столб фиксированный	1	9500,00
SCUDO F 114/2 анкерный тип 2 с нержавеющейкой		Фиксированный столб из нержавеющей, h=500мм, d=114мм, стенка столба - 2 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	17500,00
SCUDO F 220/500 - 6 бетонизируемый тип 1		Фиксированный столб, h=500мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	20000,00
SCUDO F 220/500 - 6 - анкерный тип 2		Фиксированный столб, h=500мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	RS303861	столб фиксированный	1	21500,00
SCUDO F 220/700 - 6 бетонизируемый тип 1		Фиксированный столб, h=700мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	RS303860	столб фиксированный	1	23000,00
SCUDO F 220/700 - 6 анкерный тип 2		Фиксированный столб, h=700мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	24500,00
SCUDO F 220/700 - 6 бетонизируемый тип 1 с чугунным фланцем		Фиксированный столб, h=700мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	30000,00
		Чугунный квадратный фланец под столб 220 мм	I271420 50001	Фланец корп+пластина	1	18000,00
		Чугунная крышка с сигнальными огнями 220 мм,	I271416 70001	Крышка столба+подсвет	1	25850,00
SCUDO F 273/600 - 6 бетонизируемый тип 1		Фиксированный столб, h=600мм, d=273мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	27000,00
SCUDO F 273/600 - 6 анкерный тип 2		Фиксированный столб, h=600мм, d=273мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	30000,00
SCUDO F 273/800 - 10 бетонизируемый тип 1		Противотаранный фиксированный столб, h=800мм, d=273мм, стенка столба - 10 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	46000,00
SCUDO F 273/800 - 10 анкерный тип 2		Противотаранный фиксированный столб, h=800мм, d=273мм, стенка столба - 10 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	48000,00
SCUDO F 273/800 - 10 K4 бетонизируемый тип 1 с чугунным фланцем		Противотаранный фиксированный столб, h=800мм, d=273мм, стенка столба - 10 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	56000,00
		Чугунный квадратный фланец под столб 273 мм	под заказ		1	42330,00
		Чугунная крышка с сигнальными огнями 273 мм,	I271603 60001	Крышка столба+подсвет	1	31500,00
SCUDO F 325/1200 - 25 K12		Фиксированный столб, h=1200мм, d=325мм, стенка столба - 25 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	по запросу

ТИП 1 под бетонирование



ТИП 2 - анкерное крепление

