РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПА

ШЛАГБАУМЫ

MOOVI

- Серия 230 В шлагбаумов со встроенным блоком управления
- Для проезда шириной от 3 м до 6,2 м
- Со скоростью открытия на 90° от 1,5 сек до 8 сек

- ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
- Плавный пуск и замедление
- Фотоэлементы с проверкой
- Автоматическое закрытие по таймеру
- Быстрое закрытие
- Радиоприемник на 63 пульта
- Подключение дополнительных аксессуаров

БАЛАНСИРОВАЧНАЯ ПРУЖИНА РАБОТАЕТ НА СЖАТИЕ

СТРЕЛЫ 2-Х ТИПОВ
- Овальная стрела с сечением 35х70 мм
- Прямоугольная 38х70 мм с демпферными накладками (опция)

ЦВЕТ ТУМБЫ ШЛАГБАУМА - RAL 7015

GIOTTO BT A

- Серия 24 В шлагбаумов со встроенным блоком управления
- Для проезда шириной от 3 м до 6,2 м
- Со скоростью открытия на 90° от 4 сек до 5 сек
- Интенсивного использования от 2400 до 3000 циклов в день
- электронный концевой выключатель обеспечивает точное движение стрелы с остановкой в заданных положениях
- U-Linc
- Контакт контроля положения стрелы, для подключения к парковочным системам и системам контроля доступа
- Фотоэлементы
- Автоматическое закрытие по таймеру
- Быстрое закрытие
- Радиоприемник на 63 пульта
- Синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой B - EBA RS485 LINK
- Подключение аварийного питания (опция)
- Класс защиты - IP54

БАЛАНСИРОВАЧНАЯ ПРУЖИНА РАБОТАЕТ НА СЖАТИЕ

СТРЕЛЫ 2-Х ТИПОВ
- Овальная стрела с сечением 35х70 мм
- Прямоугольная 38х70 мм с демпферными накладками (опция)

ЦВЕТ ТУМБЫ ШЛАГБАУМА - RAL 7015

MICHELANGELO BT A



- Серия 24 В шлагбаумов со встроенным блоком управления
- Для проезда шириной от 6 м до 8 м
- Со скоростью открытия на 90° от 6 сек до 8 сек
- Интенсивного использования от 4000 до 4500 циклов в день
- Усиленный стальной корпус
- Интегрированная светодиодная подсветка (ОПЦИЯ)
- Электронный концевой выключатель обеспечивает точное движение стрелы с остановкой в заданных положениях
- U-Linc
- Контакт контроля положения стрелы, для подключения к парковочным системам и системам контроля доступа
- Фотоэлементы
- Радиоприемник на 63 пульта
- Синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой B-EBA RS485 LINK
- Подключение аварийного питания (опция)
- Класс защиты - IP54

БАЛАНСИРОВАЧНАЯ ПРУЖИНА РАБОТАЕТ НА СЖАТИЕ

Круглые стрелы с демпферными накладками (опция)

ЦВЕТ ТУМБЫ ШЛАГБАУМА - RAL 7015

MAXIMA

- Скоростной шлагбаум для проезда с интенсивным движением
- С шириной проезжей части до 3 м
- Со скоростью открытия на 90° от 1,7 сек
- Непрерывного использования до 10000 циклов в день
- Испытания в непрерывном режиме на отказ, среднее число циклов между отказами 5 000 000 циклов
- Редуктор в масляной ванне
- MAXIMA решение с высокопроизводительным и непрерывным использованием, идеально сочетается с парковочными системами
-

MAXIMA ULTRA 36 XL 230V

- Новый высокоскоростной шлагбаумов для проездов с высокоинтенсивным движением
- С шириной проезжей части от 3 м до 6, м
- Со скоростью открытия на 90° от 0,7 сек до 3,9 сек
- Непрерывного использования до 20000 циклов в день
- Испытания в непрерывном режиме на отказ, среднее число циклов между отказами 7 000 000 циклов
- Редуктор в масляной ванне
- Инвертор с частотным регулированием для управления крутящим моментом двигателя на разных скоростях. Для обеспечения максимально эффективного перемещения стрелы
- MAXIMA ULTRA 36 XL 230V решение с высокопроизводительным к непрерывным использованием, идеально сочетается с парковочными системами
-