

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПА

АВТОМАТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

MOOVI



- Серия 230 В шлагбаумов со встроенным блоком управления
- Для проезда шириной от 3 м до 6,2 м
- Со скоростью открытия на 90° от 1,5 сек до 8 сек

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Плавный пуск и замедление
 - Фотоэлементы с проверкой
 - Автоматическое закрытие по таймеру
 - Быстрое закрытие
 - Радиоприемник на 63 пульта
 - Подключение дополнительных аксессуаров
- БАЛАНСИРОВАЧНАЯ ПРУЖИНА РАБОТАЕТ НА СЖАТИЕ**

СТРЕЛЫ 2-Х ТИПОВ

- Овальная стрела с сечением 35x70 мм
- Прямоугольная 38x70 мм с демпферными накладками (опция)

ЦВЕТ ТУМБЫ ШЛАГБАУМА - RAL 7015

GIOTTO BT A



- Серия 24 В шлагбаумов со встроенным блоком управления
 - Для проезда шириной от 3 м до 6,2 м
 - Со скоростью открытия на 90° от 4 сек до 5 сек
 - Интенсивного использования от 2400 до 3000 циклов в день
 - Электронный концевой выключатель обеспечивает точное движение стрелы с остановкой в заданных положениях
 - U-Linc
 - Контакт контроля положения стрелы, для подключения к парковочным системам и системам контроля доступа
 - Фотоэлементы
 - Автоматическое закрытие по таймеру
 - Быстрое закрытие
 - Радиоприемник на 63 пульта
 - Синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой V-EBA RS485 LINK
 - Подключение аварийного питания
 - Класс защиты - IP54
- БАЛАНСИРОВАЧНАЯ ПРУЖИНА РАБОТАЕТ НА СЖАТИЕ**

СТРЕЛЫ 2-Х ТИПОВ

- Овальная стрела с сечением 35x70 мм
- Прямоугольная 38x70 мм с демпферными накладками (опция)

ЦВЕТ ТУМБЫ ШЛАГБАУМА - RAL 7015

MICHELANGELO BT A



- Серия 24 В шлагбаумов со встроенным блоком управления
 - Для проезда шириной от 6 м до 8,5 м
 - Со скоростью открытия на 90° от 6 сек до 8 сек
 - Интенсивного использования от 4000 до 4500 циклов в день
 - Усиленный стальной корпус
 - Интегрированная светодиодная подсветка (ОПЦИЯ)
 - Электронный концевой выключатель обеспечивает точное движение стрелы с остановкой в заданных положениях
 - U-Linc
 - Контакт контроля положения стрелы, для подключения к парковочным системам и системам контроля доступа
 - Фотоэлементы
 - Радиоприемник на 63 пульта
 - Синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой V-EBA RS485 LINK
 - Подключение аварийного питания
 - Класс защиты - IP54
- БАЛАНСИРОВАЧНАЯ ПРУЖИНА РАБОТАЕТ НА СЖАТИЕ**

- Круглые стрелы с демпферными накладками (опция)

ЦВЕТ ТУМБЫ ШЛАГБАУМА - RAL 7015

MAXIMA



- Серия 24 В шлагбаумов со встроенным блоком управления
 - Для проезда шириной от 3 м до 6,2 м
 - Со скоростью открытия на 90° от 4 сек до 5 сек
 - Интенсивного использования от 2400 до 3000 циклов в день
 - Электронный концевой выключатель обеспечивает точное движение стрелы с остановкой в заданных положениях
 - U-Linc
 - Контакт контроля положения стрелы, для подключения к парковочным системам и системам контроля доступа
 - Фотоэлементы
 - Автоматическое закрытие по таймеру
 - Быстрое закрытие
 - Радиоприемник на 63 пульта
 - Синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой V-EBA RS485 LINK
 - Подключение аварийного питания
 - Класс защиты - IP54
- БАЛАНСИРОВАЧНАЯ ПРУЖИНА РАБОТАЕТ НА СЖАТИЕ**

СТРЕЛЫ 2-Х ТИПОВ

- Овальная стрела с сечением 35x70 мм
- Прямоугольная 38x70 мм с демпферными накладками (опция)

ЦВЕТ ТУМБЫ ШЛАГБАУМА - RAL 7015

MAXIMA ULTRA 36 XL 230V



- Серия 24 В шлагбаумов со встроенным блоком управления
 - Для проезда шириной от 3 м до 6,2 м
 - Со скоростью открытия на 90° от 4 сек до 5 сек
 - Интенсивного использования от 2400 до 3000 циклов в день
 - Электронный концевой выключатель обеспечивает точное движение стрелы с остановкой в заданных положениях
 - U-Linc
 - Контакт контроля положения стрелы, для подключения к парковочным системам и системам контроля доступа
 - Фотоэлементы
 - Автоматическое закрытие по таймеру
 - Быстрое закрытие
 - Радиоприемник на 63 пульта
 - Синхронная работа 2-х шлагбаумов с платой V-EBA RS485 LINK
 - Подключение аварийного питания
 - Класс защиты - IP54
- БАЛАНСИРОВАЧНАЯ ПРУЖИНА РАБОТАЕТ НА СЖАТИЕ**

СТРЕЛЫ 2-Х ТИПОВ

- Овальная стрела с сечением 35x70 мм
- Прямоугольная 38x70 мм с демпферными накладками (опция)

ЦВЕТ ТУМБЫ ШЛАГБАУМА - RAL 7015