



Официальный прайс-лист на автоматику BFT с 28 июня 2021г.




Указаны рекомендованные розничные цены

ООО "ВАЛЕКС"


Москва, ул.Лодочная, д. 43к1, тел.: +7 495 221-51-17




www.valex-group.ru

Электромеханические болларды О&О

<p>EASY 115/500</p> 		<p>без светодиодных огней, h=500мм, d=115мм, электромеханический столб (боллард), время открытия 6с, до 2000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, без сигнальных огней.</p>	<p>303000</p>	<p>столб электромеханический</p>	<p>1</p>	<p>146000,0</p>
<p>EASY RUS 220/500-6 без сигнальных огней</p>		<p>без светодиодных сигнальных огней, h=500мм, d=220мм, , время открытия 6 с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 105кг. Цвет крышки, трубы и основания - черные.</p>	<p>RS303057 RS303055</p>	<p>боллард электромеханический</p>	<p>1</p>	<p>166500,0</p>
<p>EASY RUS L 220/500-6 с сигнальными огнями</p>		<p>со светодиодными сигнальными огнями, h=500мм, d=220мм, , время открытия 6с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 105кг. Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный.</p>	<p>RS303055 RS303056</p>	<p>боллард электромеханический</p>	<p>1</p>	<p>189900,0</p>
<p>EASY RUS L 220/500-6 с сигнальными огнями нержавеющейка</p>		<p>со светодиодными сигнальными огнями, h=500мм, d=220мм, , время открытия 6с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 105кг. Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный.</p>	<p>RS303055 350000-RS-OX RS303056</p>	<p>боллард электромеханический с накладкой из нержавеющейка</p>	<p>1</p>	<p>263900,0</p>
<p>EASY RUS 220/700-6 без сигнальных огней</p>		<p>без светодиодных сигнальных огней, h=700мм, d=220мм, , время открытия 9с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 120кг. Цвет крышки, трубы и основания - черные.</p>	<p>RS303051 RS303053</p>	<p>боллард электромеханический</p>	<p>1</p>	<p>190000,0</p>
<p>EASY RUS L 220/700-6 с сигнальными огнями</p>		<p>со светодиодными сигнальными огнями h=700мм, d=220мм, , время открытия 9с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 120кг. Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный. Без звукового сигнала.</p>	<p>RS303051 RS303052</p>	<p>боллард электромеханический</p>	<p>1</p>	<p>206500,0</p>
<p>EASY RUS L 220/700-6 с сигнальными огнями нержавеющейка</p>		<p>со светодиодными сигнальными огнями, h=700мм, d=220мм, , время открытия 9с, энергия удара= 15000 Дж, IP67, интенсивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 122кг. Цвет крышки трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный. Без звукового сигнала.</p>	<p>RS303051 350001-RS-OX RS303052</p>	<p>боллард электромеханический с накладкой из нержавеющейка</p>	<p>1</p>	<p>286500,0</p>
<p>STOPPY MBV/ DACOTA 220/500</p>		<p>светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, время открытия 6с, энергия удара= 10500 Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 93кг.</p>	<p>R950008 00003</p>	<p>боллард электромеханический</p>	<p>1</p>	<p>274000,0</p>
<p>STOPPY MBV/ DACOTA 220/500 нержавеющейка</p>		<p>светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, , время открытия 6с, энергия удара= 12000 Дж, IP67, интенсивность до 1500 циклов в сутки, сигнальные огни и звуковой сигнал, - 45°C - +60°C, вес 95кг.</p>	<p>R950008 00003 350000-RS-OX</p>	<p>усиленный боллард электромеханический с накладкой из нержавеющейка</p>	<p>1</p>	<p>348000,0</p>
<p>STOPPY MBV/ DACOTA 220/700</p>		<p>светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 10500 Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 97кг.</p>	<p>R950009 00003</p>	<p>боллард электромеханический</p>	<p>1</p>	<p>292500,0</p>
<p>STOPPY MBV/ DACOTA 220/700 нержавеющейка</p>		<p>светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 12000 Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°C - +60°C, вес 97кг.</p>	<p>R950009 00003 350001-RS-OX</p>	<p>усиленный боллард электромеханический с накладкой из нержавеющейка</p>	<p>1</p>	<p>372500,0</p>
<p>PERSEO CBE для боллардов MBV / DACOTA</p> 		<p>блок управления боллардами BFT , поддерживает до 4 столбов, встроенный приемник на 2048 пультов, возможность активирования подогрева обмотки двигателя. Рекомендуется подключение аварийного питания STOPPY BAT.</p>	<p>381785-B</p>	<p>блок управления боллардами</p>	<p>1</p>	<p>35000,0</p>
<p>BATT DK аварийное питание STOPPY</p> 		<p>аварийное питание для STOPPY MBV</p>	<p>303288-U</p>	<p>аварийное питание</p>	<p>1</p>	<p>24000,0</p>

Гидравлические противотаранные и антитеррористические (K4 и K12) болларды О&О

<p>GRIZZLY 275/600-6 SCT LIGHT VERN</p> 		<p>светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=600мм, d=273мм, время открытия 5с,стенка столба 6мм, энергия удара=20000Дж, энергия разрушения=255000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.</p>	<p>350200</p>	<p>боллард гидравлический</p>	<p>1</p>	<p>406000,0</p>
<p>GRIZZLY 275/600-6 SCT LIGHT VERN нержавеющейка</p>		<p>светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=600мм, d=273мм, время открытия 5с,стенка столба 6мм, энергия удара=22000Дж, энергия разрушения=255000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.</p>	<p>350200 RS350200OX</p>	<p>усиленный боллард гидравлический с накладкой из нержавеющейка</p>		<p>по запросу</p>


GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT VERN		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=20000Дж, энергия разрушения= 250000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.	350470	боллард гидравлический	1	481000,0
GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT VERN нержавеика		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=22000Дж, энергия разрушения= 250000Дж, интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.	350470 RS3504700X	усиленный боллард гидравлический с накладкой из нержавеющей стали		по запросу
XPASS B 275/800C L K4 стенка столба 10 мм		Противотаранный сертификат K4, светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=150000Дж, энергия разрушения= 800000Дж интенсивность до 3000 циклов в сутки, IP67, -40°C - +60°C, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.IWA14-1 and PAS68 certified (equivalent to K4). Painted steel stem, H 800 mm	Предзаказ срок поставки 3 месяца	боллард гидравлический	1	по запросу
XPASS B 330/1200 BODY L		Антитеррористический сертификат K12,светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=1200мм, d=330мм, стенка столба 25 мм, энергия удара=200000Дж, энергия разрушения= 2100000Дж.Нужно доукомплектовать гидравлической станцией или гидравлической станцией с EFO системой (быстрое открытие) .	Предзаказ срок поставки 3 месяца	боллард гидравлический	1	по запросу
		Гидравлическая станция для каждого K12 болларда, при отключении эл. Питания удерживает столб открытым.	Предзаказ срок поставки 3 месяца	гидравлическая станция		по запросу
		Гидравлическая станция для каждого K12 болларда, при отключении эл. Питания удерживает столб открытым. Дополнительно оснащена системой быстрого открытия (EFO).	Предзаказ срок поставки 3 месяца	гидравлическая станция + система быстрого открытия EFO		по запросу
RSDE10/15		Масло гидравлическое	RSDE10/15	масло гидравлическое	1 литр	900,0
PERSEO CBE 230.P для GRIZZLY		блок управления боллардами BFT и O&O, поддерживает до 4 столбов, встроенный приемник на 2048 пультов, возможность активирования подогрева обмотки двигателя от встроенного термодатчика.	381785-B	блок управления	1	35000,0

Аксессуары для боллардов

FULL TOTEM/275 mm		высота в сборе -1820 мм, шестигранный с боковыми накладками из нержавеющей стали, толщина стали - 1 мм, цвет RAL 7015 серый, порошковая окраска. Состав - 2 модуля, монтажный комплект и подсветка (желтый цвет) - верхний с козырьком и передней стальной крышкой, - нижний с передней стальной крышкой	RS394330	модульная уличная стойка для блоков управления и аксессуаров управления	1	92400,0
-------------------	--	---	----------	---	---	---------


SCUDO G 80/60- 3		Поворотный механический столб, h=80мм, сечение 80x60 мм, стенка столба - 3мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем и опускание вручную поворотом на землю, с механическим замком и ключем (запирание и опущенном состоянии на резиновый упоре).	RS303850		1	11600,0
------------------	--	---	----------	--	---	---------

Подъемные столбы (газ-лифт)

SCUDO G 114/470- 4		Подъемный механический столб, h=470мм, d=114мм, стенка столба - 4 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте.	RS303851	столб механический	1	59600,0
SCUDO G 114/470 - 2 с нержавеющей		Подъемный механический столб, h=470мм, d=114мм, стенка столба из нержавеющей стали - 2 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте.	под заказ	столб механический	1	72000,0

SCUDO G 220/470 - 4	Подъемный механический столб, h=470мм, d=220мм, стенка столба - 4мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте. Возможно исполнение с накладкой из нержавеющей RS303853 - цена по запросу.	RS303852	столб механический	1	85000,0
Фиксированные столбы					
SCUDO F 114/500 4 анкерный тип 2	Фиксированный столб, h=500мм, d=114мм, стенка столба - 4 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.	RS303865	столб фиксированный	1	по запросу
SCUDO F 220/500 - 6 - анкерный тип 2	Фиксированный столб, h=500мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.	RS303861	столб фиксированный	1	по запросу
SCUDO F 220/700 - 6 бетонизируемый тип 1	Фиксированный столб, h=700мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.	RS303860	столб фиксированный	1	по запросу
SCUDO F 220/500 - 6 универсальный с крышкой, лампами освещения и фланцем	Фиксированный столб, h=500мм, d=220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, в комплекте с крышкой с сигнальными огнями и квадратным фланцем на основании (в дизайне EASY и STOPPY). Крепление универсальное - или бетонизируемое или анкерное.	под заказ	столб фиксированный с подсветкой	1	по запросу
SCUDO F 273/600 - 6 универсальный с крышкой, лампами освещения и фланцем	Противотаранный фиксированный столб, h=600мм, d=273мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, в комплекте с крышкой с сигнальными огнями и квадратным фланцем на основании (в дизайне EASY и STOPPY). Крепление универсальное - или бетонизируемое или анкерное.	под заказ	столб фиксированный	1	по запросу
SCUDO F 325/1200 -25 K12	Фиксированный столб, h=1200мм, d=325мм, стенка столба - 25 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, .	под заказ	столб фиксированный	1	по запросу

ТИП 1 под бетонирование



ТИП 2 - анкерное крепление

